

FUTURLINK

AP300x



FuturLink AP300x je rozšiřovací modul pro zvýšení počtu simultánních *Bluetooth*[®] spojení pro přístupové body FuturLink.

Charakteristika

- 3 *Bluetooth* 2.0 čipy umožňují až 21 simultánních *Bluetooth*[®] spojení
- Kompatibilní se všemi modely přístupových bodů FuturLink
- Pokrytí *Bluetooth*[®] Class 1 (až 100 metrů)
- Nízká spotřeba energie
- Praktické, lehké a přenosné zařízení
- Rozlišuje více než 1 300 modelů mobilních telefonů s *Bluetooth*[®]

FuturLink AP300x představuje nejnovější technologii pro proximity marketing; byl navržen a vyvinut tak, aby byl **praktický, lehký a přenosný**.

Pracuje jako kapacitní modul pro zvýšení počtu simultánních spojení *Bluetooth*[®].

Jeho 3 *Bluetooth*[®] 2.0 čipy poskytují kapacitu 21 simultánních spojení *Bluetooth*[®].

Pokrytí *Bluetooth*[®] se dá nastavit v rozsahu **od 3 do 100 metrů**. Za praktickou je považována vzdálenost 20–30 metrů, protože kvalita spojení závisí na třídě pokrytí *Bluetooth*[®] v mobilních telefonech a případném působení překážek.

FuturLink AP300x je výsledkem inovací a vývoje FuturLink v oblasti řešení pro mobilní proximity marketing.

> Připojte svůj FuturLink AP300x k některému přístupovému bodu FuturLink:



Technical Specifications

Model	FuturLink AP300x
Wireless Proximity	
<i>Bluetooth</i> Connectivity	3 <i>Bluetooth</i> 2.0 chipsets
<i>Bluetooth</i> Transmission Power	Class 1 (from 1 to 100 meters) Adjustable coverage regulated by software
<i>Bluetooth</i> Coverage	Mobile Phone Dependent Class 1 Mobile Phone: normally 100 meters Class2 Mobile Phone: normally 30 meters
<i>Bluetooth</i> simultaneous connections	Up to 21 simultaneous connections
Handset compatibility	More than 1,300 certified <i>Bluetooth</i> and/or Wi-Fi mobile phone models
Other Connections	
3G/HSDPA	Optional. USB dongle based. E.g. Huawei E220. Consult for other compatible models.
External I/O Ports	
USB	1 port v2.0
DC Jack	1xDC Jack (Required when more than 2 units are connect to an Access Point)
Control	
Lateral LEDs	Power On/Off
Internal interface	
USB	1 port v2.0 i.e. To connect 3G/HSPDA USB modem
Power	
Consumption	350mA (standard) / 5V
Adapter	Optional Input Voltage: 100-220 V AC - Frequency: 50 - 60 Hz - Output Voltage: 5 V DC 650mA
Environment	
EMC & Safety	CE and FCC certified
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to -60°C (-4°F to 140°F)
Operating Humidity	5%-95% RH non condensing
Storage Humidity	5%-95% RH non condensing
Others	
External Dimension (W x D x H)	171.9 x 94 x 27.5 mm
Weight (without Accessories)	300 g
Mounting	Mounting holes in the cover
Compatible Hardware	FuturLink AP400 Wilico B200, B200A, B200W, B200AW
Cover	Optional Customization
Accessories	USB Cable included

 Výhradní distributor pro ČR
AVENET, s.r.o.

Heršpická 6, 639 00 Brno

Tel.: 543 216 409, 543 216 595

Weilova 2e/1450, 102 05 Praha 10

Tel.: 274 776 890, 274 776 668

futurlink@futurlink.cz

www.futurlink.cz